

tecnolux® - Außenjalousie KAS 50 mit Kurbelantrieb

| | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------|--------|
| Baugrößen: | Mind. Breite | 35 cm | Mindesthöhe | 40 cm |
| | Max. Breite | 300 cm | Maximalhöhe | 350 cm |
| | Max. Konstruktionsfläche Einzelanlagen | 7,0 m ² | | |

Beschreibung der Leistung

Ausschreibungstext:

Außen-Jalousie mit 50 mm breiten Lamellen, seilgeführt, mit wechselseitigen Geräuschdämmösen.

Oberschiene:

aus galvanisch vorbehandelten, kalt gewalzten U-Profil aus Stahlblech, verzinkt nach oben offen. Maße: 40 x 40 mm.

Unterschiene:

Alu-stranggepresst, natur-eloxiert oder weiß, 50x15 mm (Breite x Höhe), mit seitlichen PVC Endkappen Die letzte Lamelle wird auf die Unterschiene aufgedrückt oder eingeschoben, sodass keinerlei Schnüre heraushängen.

Option: Unterschiene in Farbe RAL nach Wahl pulverbeschichtet

Mechanik:

Aufzug und Wendemechanik in geschlossenem Lagergehäuse, Wende- und Aufzugswelle 6 mm verzinkte 6-kant-Welle. Die obere und untere Endlage ist durch eine Spindelsperre gegen Überdrehen gesichert. Lamellenwendung und Aufzug über Kurbelantrieb 45 – 90 Grad Hereinführung, über Kurbelstange. Neigungsverstellung der Lamellen ca. 165° verstellbar.

Getriebe:

Vollkommen abgekapseltes Kegelradgetriebe 3:1, selbstsperrend.

Kurbel:

Aluminium-Kurbelstange, weiß braun oder natureloxiert mit Gelenkplatte 45 oder 90 Grad glanzvernickelt mit Kurbelhalter aus PCV.

Lamellen:

Aluminiumlamelle 50 mm breit, hochflexibel, kratzfest, einbrennlackiert., mit Geräuschdämmeinlage wechselseitig.

Leiterkordel:

Erstklassige Terylenkordel, weitgehend schrumpf- und dehnungsfrei.

Aufzugsband:

Spezial-Textilband 6 x 0,34 mm, witterungsbeständig, bruch- und knickfest, UV- beständig, reißfest, höchste Scheuerfestigkeit.

Seitenführung:

2,2 mm starkes verzinktes Stahlseil, mit Aculonummantelung.

Beschläge:

galvanisch behandelt, absolut rost- und wartungsfrei.

Abdeckblende:

Alu rollgeformt, in der Höhe der Jalousie angepasst, Farbe weiß 9016, braun 8014 oder 8019, silber 9006 oder grau 7035.

Option: RAL nach Wahl pulverbeschichtet.