

tecnolux[®] - Außenjalousie MAS 50 - Motorantrieb

Baugrößen:	Mind. Breite	40 cm	Mindesthöhe	40 cm
	Max. Breite	350 cm	Maximalhöhe	480 cm
	Max. Konstruktionsfläche Einzelanlagen			7,0 m ²

Beschreibung der Leistung

Ausschreibungstext:

Außenjalousie mit 50 mm breiten Lamellen, seilgeführt, mit wechselseitigen Geräuschdämmösen.

Oberschiene:

aus galvanisch vorbehandelten, kalt gewalzten U-Profil aus Stahlblech, verzinkt nach unten offen. Maße: 56 x 58 mm (Breite x Höhe).

Unterschiene:

Alu-stranggepresst, natureloxiert, 50 x 25 mm mit seitlichen PVC- Endkappen. Die letzte Lamelle wird auf die Unterschiene aufgedrückt oder eingeschoben, sodass keinerlei Schnüre heraushängen.

Option: Unterschiene in Farbe RAL nach Wahl pulverbeschichtet

Mechanik:

Aufzug und Wendemechanik in geschlossenem Lagergehäuse, Wende- und Aufzugswelle 6 mm verzinkte 6-kant-Welle. Lamellenwendung und Aufzug über Elektromotor. Neigungsverstellung der Lamellen ca. 165° verstellbar.

Motor:

Elektroantrieb, Wechselstrommotor 230 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, oberer und unterer Endschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, einschl. einem ca. 0,8 m langen Kabel mit Steckerkupplung, ohne Schalter. Nicht im Einheitspreis sind das Verlegen der elektrischen Leitungen und der Anschluss der Motore.

Option Funk: Bedienung über Wand- oder Handsender, Ein- oder Mehrkanal.

Lamellen:

Aluminiumlamelle 50 mm breit, hochflexibel, kratzfest, einbrennlackiert, mit Geräuschdämmeinlage wechselseitig.

Leiterkordel:

erstklassige Terylenkordel, weitgehend schrumpf- und dehnungsfrei.

Aufzugsband:

Spezial-Textilband 6 x 0,34 mm, witterungsbeständig, bruch- und knickfest, UV- beständig, reißfest, höchste Scheuerfestigkeit.

Seitenführung:

2,2 mm starkes verzinktes Stahlseil mit Aculonummantelung.

Beschläge:

galvanisch behandelt, absolut rost- und wartungsfrei.

Abdeckblende:

Alu rollgeformt, in der Höhe der Jalousie angepasst, Farbe weiß 9016, braun 8014 oder 8019, silber 9006 oder grau 7035.

Option: RAL nach Wahl pulverbeschichtet.