

## tecnolux® - Einbaurollladen M 520 - Motorantrieb

Baugrößen:	Mind. Breite Elektroantrieb	80 cm	Mindesthöhe	90 cm
	Max. Breite Elektroantrieb	370 cm	Maximalhöhe	280 cm
	Max. Konstruktionsfläche Einzelanlagen			10,36 m <sup>2</sup>

### Beschreibung der Leistung

#### **Ausschreibungstext:**

Einbaurollladen mit ausgeschäumten Aluminium-Rollladenprofil mit Motorantrieb.

#### **Welle:**

Stahl-Acht-Kant-Welle 60 x 0,6 mm, beidseitig kugelgelagert, mit Teleskopwelle 60er 8-kant 500 mm lang, einschl. Kastenlager.

#### **Sicherungsfeder:**

automatische Sperrung im geschlossenen Zustand.

#### **Führungsschienen:**

aus stranggepresstem Aluminium 32 x 22 mm oder Doppelführungsschiene, mit Stabilbürsteneinlage, mit Einlauftrichter.

Option: mit Unterputzprofil Führungsschiene in Farbe RAL nach Wahl pulverbeschichtet.

#### **Behang:**

Alu-ausgeschäumt, FCKW frei M 520, Profil 52 x 13 mm, mit Dicklackbeschichtung, arretiert. Behang in den Standardfarben laut Kollektion.

#### **Unterstab:**

Alu-stranggepresst, Typ: SL 520-DB mit PVC Abschluss.

#### **Motor:**

Elektrohrmotor mit oberer und unterer Endabschaltung und Thermoschutzschalter ohne Taster, mit Mitnehmer und Adapter, einschl. Motorlager.

Option: Funkausführung.