

tecnolux® - Rollläden Typ TL-AS, Gurt oder Kurbel

Baugrößen:	Mind. Breite	25 cm	Mindesthöhe	30 cm	
	Max. Breite Gurt	200 cm	Maximalhöhe	250 cm	Max. 2,0 m ²
	Max. Breite Gurt	250 cm	Maximalhöhe	300 cm	Max. 3,5 m ²

LG Pos. Nr.	Beschreibung der Leistung
-------------	---------------------------

Ausschreibungstext:

Außen-Rollläden mit Alu-ausgeschäumten Rollladenstäben, schienengeführt.

Kasten:

Alu-rollgeformt, 1,5 mm, hinten geschlossen, mit abnehmbarem Revisionsdeckel.
Oder Alu-stranggepresst 2-3 mm hinten offen oder geschlossen.

Welle:

40 mm verzinkte 8-kant-Welle, kugelgelagert, mit Sicherheitsfedern für Behangbefestigung.

Führungsschienen:

Alu-stranggepresst, 45 oder 53 mm breit, mit Stabilbürsteneinlage, oben mit Einlauftrichter für einen reibungslosen Behangeinlauf.

Behang:

Alu-ausgeschäumt, FCKW frei, mit Lichtschlitzen, oberen 10 Lamellen ohne Lichtschlitze, arretiert gegen seitliche Verschiebung einzelner Lamellen. Lamellenstärke 7,6 mm, Höhe 37 mm.

Endschiene:

Alu-stranggepresst, mit innenliegenden Stoppnern und PVC-Keder an der unteren Seite.

Gurt:

12 mm breiter Aufzugsgurt, weiß meliert oder braun.

Kurbel:

Aluminium-Kurbelstange, weiß braun oder natureloxiert mit Glenkplatte 45 oder 90 Grad glanzvernickelt mit Kurbelhalter aus PCV.