

tecnolux[®] - Unterputzrollladen Typ EP-AS mit Gurt oder Kurbel

Baugrößen:	Mind. Breite	25 cm	Mindesthöhe	30 cm	
	Max. Breite Gurt	200 cm	Maximalhöhe	250 cm	Max. 2,0 m ²
	Max. Breite Gurt	250 cm	Maximalhöhe	300 cm	Max. 3,5 m ²

Beschreibung der Leistung

Ausschreibungstext:

Unterputzrollladen mit Alu-ausgeschäumten Rollladenstäben. Gurt oder Kurbel.

Kasten:

Alu-stranggepresst, hinten geschlossen, mit Revisionsdeckel nach unten, vorne mit Putzträgerplatte zum Einputzen.

Option: Auf der Hinterseite mit aufgebrachtener Isolierung, Abschluss nach unten mit Winkel.

Welle:

40 mm verzinkte 8-kant-Welle, kugelgelagert, mit Sicherheitsfedern für Behangbefestigung.

Führungsschienen:

Alu-stranggepresst, 45 oder 53 mm breit, mit Stabilbürsteneinlage, oben mit Einlauftrichter für einen reibungslosen Behangeinlauf.

Behang:

Alu-ausgeschäumt FCKW frei, mit Lichtschlitzen, oberen 10 Lamellen ohne Lichtschlitze, arretiert gegen seitliche Verschiebung einzelner Lamellen. Lamellenstärke 7,6 mm, Höhe 37 mm.

Endschiene:

Alu-stranggepresst, mit verzinkter Beschwerung und innenliegenden Stoppnern. PVC-Keder an der unteren Seite.

Gurt:

12 mm breiter Aufzugsgurt, weiß meliert oder braun.

Kurbel:

Aluminium-Kurbelstange, weiß braun oder natureloxiert mit Gelenkplatte 45 oder 90 Grad glanzvernickelt mit Kurbelhalter aus PCV.