

tecnolux[®] - Unterputzrollladen Typ EP-AS mit Motorantrieb

Baugrößen:	Mind. Breite	40 cm	Mindesthöhe	30 cm
	Max. Breite	320 cm	Maximalhöhe	350 cm
	Max. Konstruktionsfläche Einzelanlagen			6,4 m ²

Beschreibung der Leistung

Ausschreibungstext:

Unterputzrollladen mit Alu-ausgeschäumten Rollladenstäben und Motorantrieb.

Kasten:

Alu-stranggepresst, hinten geschlossen, mit Revisionsdeckel nach unten, vorne mit Putzträgerplatte zum Einputzen.

Option: Auf der Hinterseite mit aufgebrachtener Isolierung, Abschluss nach unten mit Winkel.

Welle:

40 mm oder 60 mm verzinkte 8-kant-Welle, kugelgelagert, mit Sicherheitsfedern für Behangbefestigung oder mit Hochschiebesicherung.

Führungsschienen:

Alu-stranggepresst, 45 oder 53 mm breit, mit Stabilbürsteneinlage, oben mit Einlauftrichter für einen reibungslosen Behangeinlauf.

Behang:

Alu-ausgeschäumt FCKW frei, mit Lichtschlitzen, oberen 10 Lamellen ohne Lichtschlitze, arretiert gegen seitliche Verschiebung einzelner Lamellen. Lamellenstärke 7,6 mm, Höhe 37 mm.

Endschiene:

Alu-stranggepresst, mit verzinkter Beschwerung und innenliegenden Stopperrn. PVC-Keder an der unteren Seite.

Motor:

Elektroantrieb, Wechselstrommotor 230 V/50 Hz, mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, oberer und unterer Endschalter, Thermoschutz, Schutzart IP 54 (Spritzwasser), ÖVE-geprüft, einschl. einem ca. 0,8 m langen Kabel mit Steckerkupplung, ohne Schalter. Nicht im Einheitspreis sind das Verlegen der elektrischen Leitungen und der Anschluss der Motore.

Option: Funkausführung.